

Scapa 1200

Wodoodporna taśma tkaninowa

OPIS

SCAPA 1200 to najwyższej jakości wodoodporna taśma tkaninowa z klejem kauczukowym wrażliwym na nacisk. Dostępna jest w kolorach: biały, czarny, srebrny, niebieski, żółty, zielony, czerwony, brązowy i szary.

ZASTOSOWANIE

- do ochrony powierzchni podczas lekkiego piaskowania
- jako ochrona krawędzi w systemach szyb zespolonych
- do ochrony ostrych krawędzi blach
- do zabezpieczenia klisz w procesie flexodruku
- do wykańczania wyrobów ze skóry
- do oznaczania i kodowania kolorami

ZALETY PRODUKTU

- dobra odporność na wodę
- dobra przyczepność i wytrzymałość
- dobra odporność na uszkodzenia
- elastyczna i wygodna w użyciu
- można przerywać ją ręką
- można na niej pisać
- dostępna w pełnej gamie kolorów
- dobra inicjalna i końcowa przyczepność

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ NOMINALNA	METODA TESTOWA
GRUBOŚĆ	mm	0.28	AFERA 4006
SIŁA ZERWANIA	N/cm	100	AFERA 4004
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	%	10	AFERA 4005
PRZYLEPNOŚĆ DO STALI	N/cm	3.7	AFERA 4001

STANDARDOWA PREZENTACJA

- Długość rolki - 10m, 50m
- Szerokość rolki – 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń – 76mm

Scapa 3120

Wodoodporna taśma tkaninowa

OPIS

SCAPA 3120 to średniej jakości, silna, pokryta polietylenem, wodoodporna taśma tkaninowa z klejem wrażliwym na nacisk. Dostępne kolory to biały, czarny, srebrny, niebieski, żółty, zielony, czerwony, brązowy i szary.

ZASTOSOWANIE

- do uszczelniania duktów (pokrywanie połączeń z gorącym powietrzem i izolacja materiału)
- do mocowania, wiązkania i przytrzymywania przewodów i kabli
- do pakowania ciężkich przedmiotów i paczek eksportowych, do kodowania kolorami
- do uszczelniania i ochrony w systemach szyb zespolonych
- do maskowania
- do łączenia i wykańczania krawędzi dywanów
- w innych wymagających silnej i mocnej taśmy aplikacjach technicznych

ZALETY PRODUKTU

- dobra odporność na wodę
- dobra przyczepność i wytrzymałość
- elastyczna i wygodna w użyciu
- doskonała w niskich i wysokich temperaturach
- dobra inicjalna i końcowa przyczepność
- dobra odporność na uszkodzenia
- łatwo się odkleja po użyciu
- można przerywać ją ręką
- można na niej pisać
- dostępna w pełnej gamie kolorów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ NOMINALNA	METODA TESTOWA
SIŁA ZERWANIA	N/cm	48	IEC 454-2
PRZYLEPNOŚĆ DO STALI	N/cm	4	IEC 454-2
PRZYLEPNOŚĆ DO SWOJEJ WŁASNEJ POWIERZCHNI	N/cm	2.5	IEC 454-2

STANDARDOWA PREZENTACJA

- Grubość – 0.3mm
- Długość rolki – 25m, 50m
- Szerokość rolki – 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń – karton
- Opakowanie – jedno na drugim, z kartami rozdzielającymi kolejne warstwy