

SCAPA 3154

Wysokiej jakości miękka pianka jednostronnie lepna z klejem akrylowym

OPIS

SCAPA 3154 to wysokiej jakości jednostronnie lepna pianka z klejem akrylowym. Wykonana jest z średnio twardej pianki z otwartymi porami. Jedna strona pianki pokryta jest klejem akrylowym, druga –nieprzylepna strona, posiada przekładkę papierową.

ZASTOSOWANIE

- doskonała do wszelkiego rodzaju uszczelnień
- zabezpiecza przed przenikaniem powietrza, kurzu,
- wodouszczelniająca (kompresja min.50%)
- stosowana jako zabezpieczenie przeciw korozji elektrolitycznej
- do amortyzacji
- wyciszania
- do wypełniania wolnych przestrzeni
- do montażu mat antypoślizgowych

ZALETY PRODUKTU I

- jednostronnie pokryta wysokiej jakości klejem akrylowym
- pianka wykazuje zdolności szybkiej regeneracji
- dobra odporność na roztwory kwasów i zasad
- bardzo dobra odporność na UV
- odporna na korozję, wilgoć i korozję
- odpowiednia do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- łatwa i czysta w stosowaniu
- spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2000/53 nie zawiera metali ciężkich
- kolor biały

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ NOMINALNA	METODA TESTOWA
TWARDOŚĆ W SKALI SHORA		25	
SIŁA ZERWANIA	N/cm	40	IEC 454-2
PRZYLEPNOŚĆ DO STALI(przy kącie 180 przez 10min)	ON/mm	5	IEC 454-2
WYDŁŻENIE PRZY ZERWANIU	N/cm ²	1,1	
POWRÓT DO PIERWOTNEGO KSZTAŁTU PO 1 MIN.	K V	4,6	
TEMPERATURA PRACY	C	od – 30 do +70	IEC 454-2

STANDARDOWA PREZENTACJA

- grubość 3,0mm, 4,5mm, 6,0mm, 9,0mm, 12mm
- Szerokość – logi, arkusze, rolki,