



## Scapa 3159

Gewebeklebeband (wasserundurchlässig)

### BESCHREIBUNG

Scapa 3159 ist ein mit Polyäthylen laminiertes Gewebeklebeband und mit einem druckempfindlichen Kleber beschichtet.

Scapa 3159 ist nur in den Farben silber, schwarz und weiß verfügbar.

### ANWENDUNGEN

- Es wurde als Allzweck- und wasserundurchlässiges Gewebeklebeband entwickelt und ist sowohl in der Industrie als auch auf dem Bau vielfältig einsetzbar:
  - Versiegelung
  - Abdichtung
  - Verdeckung
  - Schutz

### PRODUKTVORTEILE

- Gute Wasserfestigkeit
- Gute Adhäsion und Stärke
- Biegsam und nachgiebig
- Gute Leistung bei niedriger Temperatur
- Gutes Allzweckprodukt
- Temperaturbeständigkeit 0 bis +60°C.
- Kostengünstig

## TECHNISCHE DATEN

	Einheit	Nominalwerte	Test Methode
Gesamtstärke	mm	0.17	Intern*
Zugfestigkeit	N/cm	35	IEC 454-2
Klebekraft auf Stahl	N/cm	4	IEC 454-2
Klebekraft auf eigenem Träger	N/cm	2.5	IEC 454-2

\*Scapa Interne Testmethode

## STANDARD AUFMACHUNG

- Rollenlänge: 50 m
- Rollenbreite: Nur in 48mm und 72mm
- Kern: Einfache Pappe
- Farben: Schwarz, weiß und silber
- Verpackung: Schrumpfverpackt in vierer Paketen mit 6 Paketen in einem Karton (48mm)  
Schrumpfverpackt in vierer Paketen mit 4 Paketen in einem Karton (72mm)

## EMPFEHLUNGEN

*Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton bis zur Verwertung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Die Lebensdauer ist abhängig von der Benutzung und den klimatischen Verhältnissen. Sie sollte jedoch nicht weniger als zwei Jahre nach Herstellungsdatum betragen, sofern die Lagerung in einem gemäßigttem Klima und unter guten Bedingungen erfolgt. Der Gebrauch sollte innerhalb eines Jahres erfolgen.*